MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUMOV-BYLNICE
Stavební úřad

náměstí Hildy Synkové 942, 763 31Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SÚ 6870/2015/Zá
Č.j.: MUBB/SÚ/0214/2016
Vyřizuje: Ing. Jana Zábelová
E-mail: janazabelova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 137
Datum: 11. 1. 2016

OBEC Štítná nad Vláří - Popov | Číslo dopor.
Došlo dne: 14 -01- 2016 | Zpracovatel
Č. j.: 33/2016 | Ukl. znak
Přílohy: 1/0 | S5

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 1/2016

Výroková část:

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2. 11. 2015 podala

OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ, IČO 00284556, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

rozšíření veřejného osvětlení v obci Štítná nad Vláří

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2235/1 (orná půda), parc. č. 2235/2 (ostatní plocha), parc. č. 5309/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Druh a účel umisťované stavby:

- veřejná infrastruktura – stavba technické intrastruktury – veřejné osvětlení

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2235/1 (orná půda), parc. č. 2235/2 (ostatní plocha), parc. č. 5309/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Štítná nad Vláří, a to dle projektové dokumentace k územnímu řízení, vypracované Ing. Miroslavem Fuskem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1301573,
- sloupy veřejného osvětlení vč. svítidel budou umístěny min. 1,5 m od vodičů nadzemního vedení NN,
- sloupy NN budou umístěny min. 0,6 m od podzemního vedení NN.

Určení prostorového řešení stavby:

- veřejné osvětlení délky 810 m se zemním kabelovým vedením, počet sloupů veřejného osvětlení 17 o výšce sloupů 6 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 2235/1, 2235/2, 5309/1 v katastrálním území Štítná nad Vláří a sousední pozemky st. p. 663, 804, 886, 900, 905, parc. č. 2233/32, 2233/37, 2234/1, 2234/17, 2234/18, 2234/19,

2234/20, 2234/22, 2234/23, 2234/24, 2234/25, 2234/26, 2234/32, 2234/33, 2234/34, 2234/35, 2234/36, 2234/37, 2234/38, 2234/39, 2234/40, 2234/41, 2234/42, 2235/4, 2236/1, 2236/2, 3000/1, 3060/41, 3623/1, 3778/10, 5269/1, 5422 v katastrálním území Štítná nad Vláří a stavby v obci Štítná nad Vláří-Popov č.p. 432, č.p. 540, č.p. 563, č.p. 570 a č.p. 572.

- ochranné pásmo, které činí 1 m na obě strany od kabelu, bude zasahovat do pozemků parc.č. 2234/1, 2234/26, 2234/32 a 2236/2 v katastrálním území Štítná nad Vláří.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy technické předpisy, zejména:
   ČSN 73 3050 - Zemní práce
   ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení
   PNE 33 3301 ed. 2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
   ČSN EN 50 423 – Elektrická venkovní vedení

Další podmínky:

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství

3. Bude zajištěno přednostní využití odpadů v souladu s § 9a zákona o odpadech.
4. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách podle jednotlivých druhů a předávány pouze oprávněným osobám dle zákona o odpadech.
5. Po dokončení stavby předloží původce odpadů na MěÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, kompletní evidenci všech odpadů vzniklých během stavby skladu sportovního zařízení a doklady o předání odpadu oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

Moravská vodárenská, a.s.

6. Při situování sloupů veřejného osvětlení bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tj, 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
7. Pokud budou dotčeny poklopy zařízení Moravské vodárenské, a.s. (dále jen „MOVO, a.s."), tj. poklopy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek, jejich úprava do nové nivelety bude provedena odbornou firmou a poklopy budou protokolárně předány zástupci MOVO, a.s.
8. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit Moravské vodárenské, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
9. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
10. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, případně ČSN 75 2130.
11. Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok, mající vazbu na terén.
12. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.
13. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 73 6005.

15. Před zakrytím provedeného díla bude přizvána MOVO, a.s. ke kontrole.

E.ON Česká republika, s.r.o.

16. Nejbližší část sloupů veřejného osvětlení bude umístěna ve vzdálenosti od krajního vodiče nadzemního vedení VN, vztaženo ke svislým rovinám těchto bodů, min. 7 m.
17. V ochranném pásmu (dále jen OP) venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m, tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp., nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.
18. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN a nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
19. Práce s mechanizací musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud nebude možné požadavek dodržet, nutno situaci se správcem projednat a zajistit s dostatečným předstihem vypnutí nadzemního vedení.
20. OP nadzemního vedení VN bude vyznačeno dobře viditelným způsobem přímo v terénu, zejm. místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
21. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny:

    c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

    d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
22. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace a bude vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhy trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
23. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
24. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů a s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
25. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení budou stanoveny při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
26. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení stavby s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
27. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
28. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
29. V ochranném pásmu zařízení je zakázáno:
    a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    c) u nadzemního vedení nechávat porosty nad výšku 3 m
    d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

30. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN a nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
31. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

32. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
33. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3302.
34. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
35. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.

O2 Czech Republic, a.s.

36. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic, a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK.

I. Obecná ustanovení

37. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
38. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
39. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
40. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
41. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

42. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

43. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
45. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
46. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
47. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
48. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
49. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.
50. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
51. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
52. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

57. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.
58. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

59. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
60. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
61. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
62. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
63. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
64. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

65. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
66. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

67. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
68. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
69. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
    - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
    - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
    - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
    - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
    - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
    - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

70. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany plynovodu.
71. Nejmenší dovolená vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem veřejného osvětlení při křížení je 0,30 m.
72. Kabel veřejného osvětlení bude uložen do tvárnicové chráničky nebo korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany.
73. Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem veřejného osvětlení při souběhu jsou 4 m.
74. Uzemnění sloupů bude vedeno směrem od VTL plynovodu.
75. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovod (4 m na obě strany od plynovodu) budou prováděny zásadně ručně.
76. Nadzemní část VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) nebudou poškozeny.
77. Nebude sníženo ani zvýšeno stávající krytí VTL plynovodu.
78. V ochranném pásmu VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál.
79. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) budou umístěny mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
80. Po dobu prací bude zabezpečen VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy budou zabezpečeny silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu bude ohraničeno výstražnou páskou).
81. Před zahájením prací bude plynárenské zařízení vytýčeno.
82. Před záhozem stavby v místě křížení s VTL plynovodem bude přizván zaměstnanec RWE Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole.
83. V území se nacházejí katodicky chráněné VTL plynovody.
    a) Před zahájením stavebních prací bude zařízení PKO lokalizováno – vytýčeno, včetně anodového uzemnění, pracovníky příslušné provozní oblasti.
    b) Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů činí 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
    c) Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů budou kabely NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelů uloženy do průhledných plastových chrániček. Bude zachováno stávající krytí. Přesah chráničky bude min. do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení chrániček a následné zpětné zapravení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 76 6005.

d) Ochranné pásmo anodového uzemnění a ostatních technologických objektů je 4 m na všechny strany od půdorysu.

e) Anodové uzemnění se skládá z roury DN 200 dlouhé cca 100 m, uložené 2 m v zemi. Kolem anodového uzemnění (cca 100 m) se nachází oblast zvýšeného vlivu interferenčních proudů, které mají negativní vliv na kovová zařízení uložená v zemi (kovové inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla atd.). Oblast zvýšeného vlivu interferenčních proudů je možno určit korozním průzkumem.

f) Kolem anodového uzemnění bude zachován volně přístupný manipulační prostor min. 10 m všemi směry od půdorysu anodového uzemnění.

g) Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech bude přizván ke kontrole uložení a neporušenosti kabelů PKO správce zařízení.

h) V případě poškození zařízení bude stavebník neprodleně informovat jeho správce.

84. Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

i) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

j) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

k) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

l) bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

m) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami Jihomoravské plynárenské, a.s.,

n) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

o) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

p) v případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

q) neprodleně bude oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),

r) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska Jihomoravské plynárenské, a.s. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

s) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

t) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

u) udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (dále jen „HUP“) na odběrném plynovém zařízení (dále jen „OPZ“) stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací,

v) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak),

w) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

x) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

Odůvodnění:

Dne 2. 11. 2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je navrženo v souladu s územním plánem Štítná nad Vláří-Popov, vydaným opatřením obecné povahy č. 01/2013, které nabylo účinnosti dne 30. 10. 2013, a to na plochách

- mimo zastavěné území na ploše zemědělské Z a ploše ostatní dopravy D,
- v zastavitelném území v návrhové ploše bydlení individuální BI,
- zastavěné území na ploše veřejných prostranství PV,

které umožnují umístění uvedené stavby technické infrastruktury. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty – závazné stanovisko ze dne 26. 10. 2015
- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování – vyjádření ze dne 9. 4. 2015
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče – souhrnné stanovisko ze dne 19. 10. 2015
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 15. 12. 2015
- Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov – rozhodnutí ze dne 30. 11. 2015 – zvláštní užívání místní komunikace
- Moravská vodárenská, a.s. – vyjádření ze dne 6. 5. 2015

- E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice – vyjádření ze dne 17.9.2015 a 22.5.2015
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 11. 5. 2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 3. 6. 2015
-

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Dle § 85 stavebního zákona je dalším účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
Dalším účastníkem řízení je:

- E.ON Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o., Moravská vodárenská, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 663, 804, 886, 900, 905, parc. č. 2233/32, 2233/37, 2234/1, 2234/17, 2234/18, 2234/19, 2234/20, 2234/22, 2234/23, 2234/24, 2234/25, 2234/26, 2234/32, 2234/33, 2234/34, 2234/35, 2234/36, 2234/37, 2234/38, 2234/39, 2234/40, 2234/41, 2234/42, 2235/4, 2236/1, 2236/2, 3000/1, 3060/41, 3623/1, 3778/10, 5269/1, 5422 v katastrálním území Štítná nad Vláří

  a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Štítná nad Vláří-Popov č.p. 432, č.p. 540, č.p. 563, č.p. 570 a č.p. 572.

Stavební úřad dospěl k závěru, že další vlastnická nebo jiná věcná práva nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD stavební úřad BRUMOV - BYLNICE okr. Zlín

Ing. Jana Zábelová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2016 Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

OBECNÍ ÚŘAD
Štítná n. Vl.- Popov
763 33 okr. ZLÍN ④

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 12. 11. 2015.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ, IDDS: bkcbres
sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n
sídlo: Tovární č.p. 41, 772 11 Olomouc
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, IDDS: 3534cwz
sídlo: Zlínská č.p. 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 663, 804, 886, 900, 905, parc. č. 2233/32, 2233/37, 2234/1, 2234/17, 2234/18, 2234/19, 2234/20, 2234/22, 2234/23, 2234/24, 2234/25, 2234/26, 2234/32, 2234/33, 2234/34, 2234/35, 2234/36, 2234/37, 2234/38, 2234/39, 2234/40, 2234/41, 2234/42, 2235/4, 2236/1, 2236/2, 3000/1, 3060/41, 3623/1, 3778/10, 5269/1, 5422 v katastrálním území Štítná nad Vláří

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Štítná nad Vláří-Popov č.p. 432, č.p. 540, č.p. 563, č.p. 570 a č.p. 572

dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz
sídlo: Nádražní č.p. 318, 763 26 Luhačovice
Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování, IDDS: wi4brk7
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče, IDDS: wi4brk7
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: wi4brk7
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres
sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří - *se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*

dále obdrží
Městský úřad Brumov - Bylnice, správní odbor, Hildy Synkové č.p. 942, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 1 - *se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*